



# 中华人民共和国国家标准

GB 18068.4—2012  
代替 GB 18073 2000

## 非金属矿物制品业卫生防护距离 未注册用户 第4部分:石墨碳素制品业

Health protection zone for non-metallic mineral products industry—  
Part 4: Graphite and charcoal industry

2012-06-29 发布

2012-08-01 实施

中华人民共和国卫生部  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本部分 4.2、4.3、4.4 为推荐性的，其余为强制性的。

GB 18068《非金属矿物制品业卫生防护距离》分为 8 个部分：

- 第 1 部分：水泥制造业；
- 第 2 部分：石灰制造业；
- 第 3 部分：石棉制品业；
- 第 4 部分：石墨碳素制品业；
- 第 5 部分：云母制品业；
- 第 6 部分：陶瓷制品业；
- 第 7 部分：玻璃纤维及其制品业；
- 第 8 部分：玻璃及玻璃制品业。

本部分为 GB 18068 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 18073—2000《炭素厂卫生防护距离标准》。

~~未注即用 宜可享首月免费浏览~~

本部分与 GB 18073—2000 相比主要变化如下：

- 调整了标准名称，并依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》调整了标准结构；
- 修订了卫生防护距离的定义，增加了敏感区、复杂地形两项术语和定义；
- 修订了卫生防护距离标准限值，并调整了生产规模分档；
- 增加了有关绿化的要求。

本部分由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本部分负责起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、四川省疾病预防控制中心。

本部分参加起草单位：成都铁路局疾病预防控制中心、中铁二局疾病预防控制中心、四川广汉士达炭素股份有限公司。

本部分主要起草人：金银龙、张文勇、洪燕峰、张炯、张伟、付素明、凌喜凤、文安亮、黄四信、杨蓉、古勇、储卫忠。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 18073—2000。

---

# 非金属矿物制品业卫生防护距离

## 第4部分：石墨碳素制品业

### 1 范围

GB 18068 的本部分规定了石墨电极制造企业与敏感区之间所需卫生防护距离。

本部分适用于地处平原地区的石墨电极制造企业的新建、改建、扩建工程。其他石墨碳素制品生产企业和现有石墨电极制造企业可参照执行。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3840—1991 制定地方大气污染物排放标准的技术方法

未注册用户可享前五页标准免费浏览

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

卫生防护距离 **health protection zone**

产生有害因素的部门（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。

#### 3.2

敏感区 **sensitive area**

对大气污染比较敏感的区域，包括居民区、学校和医院。

#### 3.3

复杂地形 **complicated landform**

山区、丘陵、沿海等。

### 4 指标要求



4.1 石墨电极制造企业卫生防护距离限值见表1。

表1 石墨电极制造企业卫生防护距离限值

生产规模 kt/a	所在地区近五年平均风速 m/s	卫生防护距离 m
≤30	<2	800
	2~4	700
	>4	600

表 1(续)

生产规模 kt/a	所在地区近五年平均风速 m/s	卫生防护距离 m
>30	<2	1 000
	2~4	800
	>4	700

4.2 地处复杂地形条件下的石墨电极制造企业卫生防护距离的确定方法,参照 GB/T 3840—1991 中的 7.6 规定执行。

4.3 石墨电极制造企业与敏感区的位置,应考虑风向频率及地形等因素的影响,尽量减少其对敏感区大气环境的污染。

4.4 在卫生防护距离范围内,种植浓密的乔木类植物绿化隔离带(宽度不少于 10 m)的企业,可按卫生防护距离标准限值的 90% 执行。注意选择对特征污染物具有抗性或吸附特性的树种。